

Garant**Machos de roscar a máquina HSS-E, vaporizado, M: M1,6****Datos de pedido**

Número de pedido	134250 M1,6
GTIN	4045197075062
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Superficie vaporizada.** se reduce el filo de aportación.**Descripción técnica**

Número de ranuras de sujeción	2
Número de filos Z	2
Ø de rosca	1,6 mm
Ø de agujero para roscar	1,25 mm
Paso de rosca	0,35 mm
Norma	DIN 371
Ø de mango D _s	2,5 mm
Longitud total L	40 mm
Vástago cuadrado □	2,1 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	4,8 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M1,6
Recubrimiento	vaporizado

Hoja de datos

Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	13 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
CuZn	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		