

**Garant**

**Agente de tratamiento líquido, 5 l Acero, acero inoxidable, Abrillantado, Tipo: SHINY**

**Datos de pedido**

Número de pedido	501655 SHINY
GTIN	4062406372897
Clase de artículo	58F

**Descripción****Ejecución:**

**Compounds** (agentes de tratamiento líquidos) se indica en el proceso en húmedo en máquinas rectificadoras deslizantes. **Refuerzan el rendimiento de rectificado y limpian las piezas de trabajo y los cuerpos abrasivos.**

Con **protección contra la corrosión** para todos los metales férricos.

**Aplicación:**

Compound solo se debe añadir al agua de proceso en el depósito de agua con la dosificación especificada. El vaso graduado incluido con la máquina de rectificado deslizante facilita la dosificación correcta.

**Nota:**

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

**Descripción técnica**

adecuado para	Acero, acero inoxidable: pulido de alto brillo
Valor pH	7,6 %

Dosificación	5 - 7 %
Serie	GMT
Contenido	5 l
Atributo del nombre de producto	Abrillantado
Tipo de producto	Agente de tratamiento

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		