

Garant**Digitale diepteschuifmaat IP67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418682 150
GTIN	4045197949721
Artikelklasse	41A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte. Lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak**. De meetvlakken zijn ultrafijn gelep. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Met preset (standaardmaatinstelling).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Extra brug 320 mm lang nr. 418689, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Signaalkabel nr. 498948, toetsenbordinterface nr. 498963.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 150 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Doorsnede liniaal	16×3,5 mm
Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Bruglengte	100 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11,5 mm
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Preset-functie	ja
Automatische uitschakeling	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/418682-150>